

Productblad Metacloou podotactiele spijkers

OMSCHRIJVING

Het doel van deze podotactiele spijkers is om mensen met een visuele beperking te helpen hun weg te vinden en veilig te navigeren in openbare ruimtes. Ze dienen als tactiele markeringen en voelbare aanwijzingen die informatie verschaffen over de richting, oriëntatie en obstakels in de omgeving.

Metacloou spijkers worden voornamelijk geplaatst op trottoirs, oversteekplaatsen en openbare locaties zoals stations en luchthavens. De spijkers zijn beschikbaar in diverse materialen zoals messing en RVS, daarmee zijn ze geschikt voor buiten én binnen plaatsing.

BENODIGDHEDEN EN INSTALLATIE

Er zijn drie installatiemethodes, afhankelijk van de ondergrond.

Harde ondergronden

Bijvoorbeeld graniet, marmer of beton

Plaats de spijker met plug, maak gebruik van een boormal voor gelijke verdeling. Maak gaten in de grond met een betonboor van Ø 10 mm met een diepte van 30 mm. Klop de pluggen in de gaten en vervolgens de spijkers in de pluggen, gebruik een rubberen hamer.

Half-consistente ondergrond

Bijvoorbeeld gedeactiveerd beton of asfalt.

Boor gaten voor met een boormal en een betonboor van Ø 10 mm, diepte van de gaten ongeveer 25 mm. Gebruik tweecomponenten hars voor verzegeling en klop de spijkers in de gaten met een rubberen hamer.

Houten ondergrond

Gebruik de boormal voor gelijke verdeling, je kan voorboren als je dat fijn vindt. Gebruik een neopreenlijm voor hout/metaal om de spijkers vast te zetten.

Benodigdheden

Boormal: 3MPRO4366

Pluggen: 3MPRO4359

Chemische verzegeling: 3MPRO93017

PRODUCTEN



SPECIFICATIES

Materiaal	RVS 304 RVS 316 Messing Verzinkt staal
VPE	per 216 spijkers
Oppervlakte	± 140 x 40 cm of ± 100 x 60 cm
Afmeting zicht	Ø 25 mm x 5 mm
SRT-slipcoëfficiënt	PTV 47 vochtige ondergrond
Bevestiging	Te verzegelen, afhankelijk van ondergrond: met plug, tweecomponenten hars of neopreenlijm Gebruik boormal voor juiste verdeling

TEKENING

